

*TRUE*<sup>®</sup>

EXCELENCIA EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



**GDM / TAC**

EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL Y  
CORTINA DE AIRE



...sin lugar a dudas su mejor opción para almacenar y conservar productos.

## Características y Beneficios

- Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado, compatible con el medio ambiente.
- Los refrigeradores (134A) mantienen entre 0.5°C y 3.3°C (33°F a 38°F).
- Los congeladores (R404A) mantienen -23.3°C (-10°F), la temperatura del aire a la salida del evaporador es de -28.8°C (-20°F), ideal para almacenar helados y alimentos congelados.
- Bajo consumo de energía.
- Sistema auto-contenido, no requiere de plomería.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad (libre de CFC).
- Interior en atractivo aluminio blanco y pisos de acero inoxidable serie 300. Interior en negro disponible (se aplican cargos y tiempo de entrega adicionales). Exhibidores para vino y flores con interior en negro estándar.
- Parrillas de alambre ajustables, recubiertas de PVC.
- Exterior en vinilo laminado blanco que no se pela o cuartea (aprobado por NSF).
- Puertas de cristal térmico de baja emisión, "Low-E", excepto en los congeladores y exhibidores para hielo, que tienen cristal térmico asilado de triple panel, al igual que los equipos de doble temperatura.
- Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo.
- Calcomanías incluidas para los modelos GDM-7, 10, 12, 15, 33C, 33CPT, 33CPT-54, 33SSL-54, 33SSL-60, 41C, 41SL-54 y 41SL-60.
- Vea nuestras últimas ofertas en colores y anuncios en nuestra página de Internet [www.truemfg.com](http://www.truemfg.com)



### Modelos Especiales

- Perfil más bajo que permite visibilidad extra a través de la tienda. Pueden ser ubicados en las góndolas o en el centro de la tienda.



### Congeladores

- Evaporador grande y calentador en la serpentín permiten ciclos de descongelación más cortos.
- Sistema de descongelación automático, iniciado por tiempo y terminado por tiempo.
- Retraso automático en el motor ventilador del evaporador durante el ciclo de descongelación.
- Parrilla para el piso estándar.



### Exhibidores para Flores

- Circulación de aire interior desviada, mantiene la temperatura y humedad ideales para conservar las flores frescas por más tiempo.
- Diseñado para mantener 1.7°C (35°F).
- Compresor de montaje inferior.
- Iluminación interior Agro diseñada para prevenir que las flores se marchiten.
- Espejo interior trasero disponible.

MODELO	PUERTAS	# DE PARRILLAS	LITROS	CABALLO DE FUERZA	AMPS	PESO EMBALADO KG	L X P X A MM
<b>REFRIGERADORES SOBRE-MOSTRADOR</b>							
GDM-3	1 BATIENTE	2	125	1/8	2.5	55	483 X 505 X 861
GDM-5	1 BATIENTE	2	142	1/6	4.3	84	610 X 597 X 966
GDM-5-PT	1 FRONTAL/1 TRASERA	2	142	1/5	5.2	91	610 X 607 X 966
GDM-5-S	1 BATIENTE	2	142	1/6	4.3	82	610 X 597 X 966
GDM-5-PT-S	1 FRONTAL/1 TRASERA	2	142	1/5	5.2	91	610 X 607 X 966
GDM-7	1 BATIENTE	3	199	1/5	4.5	87	610 X 629 X 1010
GDM-7-S	1 BATIENTE	3	199	1/5	4.5	87	610 X 629 X 1010
GDM-9	2 DESLIZANTES	3	255	1/5	4.1	112	918 X 569 X 1004
GDM-9-S	2 DESLIZANTES	3	255	1/5	4.1	107	918 X 569 X 1004
<b>REFRIGERADOR PEQUEÑO CON PUERTA DE CRISTAL SENCILLA DE LÍNEA EXTRA DELGADA</b>							
GDM-10SSL	1 BATIENTE	3	189	1/6	3.7	82	632 X 458 X 1359
<b>REFRIGERADORES PEQUEÑOS DE UNA PUERTA</b>							
GDM-8	1 BATIENTE	3	227	1/5	5.0	82	632 X 588 X 1210
GDM-10	1 BATIENTE	3	283	1/5	5.0	91	632 X 588 X 1359
GDM-10PT	1 FRONTAL/1 TRASERA	3	283	1/3	7.3	116	632 X 655 X 1359
GDM-12	1 BATIENTE	3	340	1/5	5.0	89	632 X 588 X 1585
GDM-10RF	1 BATIENTE	3	283	1/5	5.0	93	635 X 626 X 1359
GDM-12RF	1 BATIENTE	3	340	1/5	5.0	100	632 X 629 X 1585
<b>REFRIGERADORES DE UNA PUERTA</b>							
GDM-15	1 BATIENTE	4	425	1/3	5.0	114	632 X 588 X 1810
GDM-19T	1 BATIENTE	4	538	1/3	8.1	143	686 X 632 X 1998
GDM-23	1 BATIENTE	4	651	1/3	7.2	141	686 X 759 X 1998
GDM-26	1 BATIENTE	4	736	1/3	7.2	148	762 X 759 X 1998
GDM-23RF	1 BATIENTE	4	651	1/3	7.2	139	686 X 794 X 1998
GDM-26RF	1 BATIENTE	4	736	1/3	7.2	148	762 X 794 X 1998
<b>REFRIGERADOR GRANDE CON PUERTA DE CRISTAL SENCILLA DE LÍNEA DELGADA</b>							
TVM-400	1 BATIENTE	4	421	1/3	6.0	121	632 X 623 X 1998
<b>REFRIGERADORES PARA VINO- CON INTERIOR Y EXTERIOR EN NEGRO CON ESPEJO EN LA PARTE TRASERA, Y CERRADURA CON LLAVE ESTÁNDAR</b>							
GDM-23W	1 BATIENTE	5	651	1/3	7.2	139	686 X 759 X 1998
GDM-23W-RF	1 BATIENTE	5	651	1/3	7.2	143	686 X 794 X 1998
<b>REFRIGERADORES PEQUEÑOS DE DOS PUERTAS</b>							
GDM-14RF	2 BATIENES	3	396	1/3	7.9	134	772 X 743 X 1490
GDM-33	2 DESLIZANTES	8	935	1/2	9.2	182	1004 X 753 X 1998
GDM-35	2 BATIENES	8	991	1/2	9.2	189	1004 X 759 X 1998
GDM-37	2 DESLIZANTES	8	1048	1/2	8.9	171	1105 X 753 X 1998
GDM-41	2 DESLIZANTES	8	1161	1/2	9.2	200	1197 X 753 X 1998
GDM-35RF	2 BATIENES	8	991	1/2	9.2	189	1004 X 832 X 1998
<b>REFRIGERADORES DE DOS PUERTAS</b>							
GDM-45	2 DESLIZANTES	8	1274	1/2	10.2	211	1299 X 753 X 1998
GDM-47	2 DESLIZANTES	8	1331	1/2	10.3	216	1375 X 753 X 1998
GDM-49	2 BATIENES	8	1388	1/2	7.2	214	1375 X 759 X 1998
GDM-49RF	2 BATIENES	8	1388	1/2	7.2	225	1375 X 883 X 1998
GDM-49W-RF	2 BATIENES	10	1388	1/2	7.2	200	1375 X 883 X 1998
GDM-47RL	2 DESLIZANTES/2 BATIENES	8	1331	1/2	10.3	259	1375 X 816 X 1998
GDM-49RL	2 BATIENES/2 BATIENES	8	1388	1/2	7.2	270	1375 X 823 X 1998
GDM-61	2 DESLIZANTES	8	1728	1/2	11.3	248	1782 X 753 X 1998
<b>REFRIGERADORES DE TRES PUERTAS</b>							
GDM-69	3 DESLIZANTES	12	1954	1/2	12.0	295	1985 X 753 X 2017
GDM-72	3 BATIENES	12	2039	1/2	12.0	307	1985 X 759 X 2017

† La profundidad no incluye 35 mm para los modelos GDM-3, 5, 5PT (en cada lado), 5-S, 5-PT-S (en cada lado), 7, 7-S, 8, 10, 10-PT (en cada lado), 10SSL, 12, 15, 14RF, 35RF, 49RF, 49W-RF de las manijas de las puertas. La profundidad no incluye 20 mm para los modelos GDM-9, 9-S, de las manijas de las puertas. La profundidad no incluye 29 mm para los modelos GDM-19T, 23, 26, 23W, 35, 49, 49RL, 72 de las manijas de las puertas. La profundidad no incluye 4 mm de la manija de la puerta en el TVM-400. La profundidad no incluye 10 mm para los modelos GDM-33, 37, 41, 45, 47, 47RL, 61, 69 de las manijas de las puertas. La profundidad en los equipos GDM-8, 10, 10SSL y GDM-12 no incluyen 26 mm de los parachoques traseros. La profundidad en los equipos GDM-3 no incluye 54 mm por los componentes mecánicos. Todos los milímetros están redondeados al siguiente número completo. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

# GDM: EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL



MODELO	PUERTAS	# DE PARRILLAS	LITROS	CABALLO DE FUERZA	AMPS	PESO EMBALADO KG	L X P† X A MM
<b>REFRIGERADORES PARA TIENDAS DE CONVENIENCIA</b>							
GDM-33C	2 DESLIZANTES	6	651	1/3	8.4	155	1004 X 740 X 1569
GDM-41C	2 DESLIZANTES	6	793	1/2	8.2	182	1197 X 740 X 1569
GDM-41SL	2 DESLIZANTES	8	935	1/3	8.8	180	1197 X 613 X 1998
GDM-33SL-60	2 DESLIZANTES	3	397	1/3	8.6	123	1004 X 518 X 1521
GDM-33SSL-54	2 DESLIZANTES	3	312	1/3	7.8	116	915 X 458 X 1375
GDM-41SL-54	2 DESLIZANTES	6	481	1/3	8.2	139	1197 X 534 X 1375
GDM-41SL-60	2 DESLIZANTES	6	538	1/3	8.2	153	1197 X 534 X 1521
GDM-35SL-RF	2 BATIENTES	4	464	1/3	7.7	114	1004 X 616 X 1477
GDM-33CPT	2 FRONTAL/2 TRASERA	3	481	1/2	9.7	175	1004 X 613 X 1521
GDM-33CPT-54	2 FRONTAL/2 TRASERA	3	425	1/3	7.8	157	1004 X 613 X 1375
<b>REFRIGERADORES HORIZONTALES PARA TIENDAS DE CONVENIENCIA</b>							
TCM-78-AC	N/D	5 SEPARADORES	190	1/3	7.8	87	1016 X 458 X 966
TCM-84	2 SUPERIORES DESLIZANTES	5 SEPARADORES	190	1/5	4.1	93	1016 X 458 X 966
<b>REFRIGERADORES PARA FLORES</b>							
GDM-12FC	1 BATIENTE	2	340	1/5	5.0	106	632 X 588 X 1585
GDM-23FC	1 BATIENTE	2	651	1/3	7.2	134	686 X 759 X 1998
GDM-23FC-RF	1 BATIENTE	2	651	1/3	7.2	141	686 X 794 X 1998
G4SM-23FC	1 BATIENTE	2	651	1/2	10.0	189	699 X 766 X 1998
GDM-47FC	2 DESLIZANTES	4	1331	1/2	10.3	193	1375 X 753 X 1998
GDM-49FC	2 BATIENTES	4	1388	1/2	7.2	211	1375 X 759 X 1998
GDM-61FC	2 DESLIZANTES	4	1728	1/2	11.3	270	1782 X 753 X 1998
GDM-69FC	3 DESLIZANTES	6	1954	1/2	12.0	277	1985 X 753 X 2017
GDM-72FC	3 BATIENTES	6	2039	1/2	12.0	286	1985 X 759 X 2017
<b>CONGELADORES CON PUERTA DE CRISTAL</b>							
GDM-5F	1 BATIENTE	2	142	1/2	9.8	96	610 X 597 X 956
GDM-5F-PT	1 FRONTAL/1 TRASERA	2	142	1/2	9.4	100	610 X 607 X 956
GDM-7F	1 BATIENTE	3	199	1/2	11.1	100	610 X 629 X 1010
GDM-10F	1 BATIENTE	3	284	1/3	6.4	114	632 X 588 X 1359
GDM-12F	1 BATIENTE	3	340	1/3	6.4	137	632 X 594 X 1585
GDM-23F	1 BATIENTE	4	651	3/4	13.0	175	686 X 759 X 1998
GDM-26F	1 BATIENTE	4	737	3/4	13.0	180	762 X 759 X 1998
GDM-35F ‡	2 BATIENTES	8	991	1	9.5	248	1004 X 759 X 1998
GDM-35SL-F ‡	2 BATIENTES	8	485	1/2	10.5	171	1007 X 591 X 1509
GDM-43F ‡	2 BATIENTES	8	1150	1	12.6	266	1197 X 759 X 1998
GDM-49F ‡	2 BATIENTES	8	1388	1 1/2	12.9	277	1375 X 759 X 1998
GDM-72F ‡	3 BATIENTES	12	2039	1 1/2	12.7	395	1985 X 759 X 2017
<b>CONGELADORES PARA HIELO CON PUERTA DE CRISTAL - CON TANQUE</b>							
GDIM-26	1 BATIENTE	1 REJILLA DEL PISO	736	1/3	9.8	148	762 X 759 X 1998
GDIM-49	2 BATIENTES	2 REJILLA DEL PISO	1388	1/2	10.2	230	1375 X 759 X 1998
<b>CONGELADORES PARA HIELO CON PUERTA DE CRISTAL - SIN TANQUE</b>							
GDIM-26NT	1 BATIENTE	1 REJILLA DEL PISO	736	1/3	9.8	171	762 X 759 X 1998
GDIM-49NT	2 BATIENTES	2 REJILLA DEL PISO	1388	1/2	10.2	227	1375 X 759 X 1998
<b>DE DOBLE TEMPERATURA</b>							
GDM-49DT	2 BATIENTES	8	1302	1/3 REF 3/4 CONG	(EN 115V) 14.2	270	1375 X 759 X 1998

† La profundidad no incluye 23 mm para los modelos GDM-33C, 41C, 33SL-60, 33SSL-54, 41SL-54, 41SL-60, 33CPT (frente y atrás), 33CPT-54 (frente y atrás) de las manijas de las puertas. La profundidad no incluye 10 mm para los modelos GDM-41SL, 47FC, 61FC, 69FC, de las manijas de las puertas. La profundidad no incluye 35 mm para los modelos GDM-12FC, 23FC, 49FC, 72FC, 5F, 5F-PT (frente y atrás), 7F, 10F, 12F, 23F, 26F, 35F, 35SL-F, 43F, 49F, GDIM-26/26NT, GDIM-49/49NT, 49DT de las manijas de las puertas. La profundidad en el modelo GDM-10F, 12FC, 12F no incluyen 26 mm de los parachoques traseros.

‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Todos los milímetros están redondeados al siguiente número completo.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## GEM: EXHIBIDORES CON LATERALES DE CRISTAL



MODELO	PUERTAS	# DE PARRILLAS	LITROS	CABALLO DE FUERZA	AMPS	PESO EMBALADO KG	L X P X A MM
<b>EXHIBIDORES CON LATERALES DE CRISTAL</b>							
GEM-12	1 BATIENTE	3	340	1/5	5.0	118	632 X 585 X 1588
GEM-23	1 BATIENTE	4	652	1/3	7.2	155	686 X 759 X 1988
GEM-47	2 DESLIZANTES	8	1331	1/2	10.3	255	1388 X 753 X 1998
GEM-69	3 DESLIZANTES	12	1954	1/2	12.0	320	1988 X 753 X 2013
GEM-72	3 BATIENTE	12	2039	1/2	12.0	343	1988 X 747 X 2010

Exterior disponible en palo de rosa y vinilo negro sin costo extra (no disponible en acero inoxidable).  
(cobre aluminio disponible para GEM-23 sin costo adicional.)

† La profundidad no incluye 35 mm de la manija en los modelos con puertas batientes o 10 mm de la manija en los modelos con puerta deslizante.

‡ La profundidad no incluye 26 mm de los parachoques traseros (GEM-12).

Todos los milímetros están redondeados al siguiente número completo.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## G4SM: EXHIBIDORES CON CUATRO LADOS DE CRISTAL



MODELO	PUERTAS	# DE PARRILLAS	LITROS	CABALLO DE FUERZA	AMPS	PESO EMBALADO KG	L X P X A MM
<b>EXHIBIDORES CON CUATRO LADOS DE CRISTAL</b>							
G4SM-23	1 BATIENTE	4	651	1/2	10.0	170	699 X 766 X 1998
G4SM-23RL	1 FR / 1 TR	4	651	1/2	10.0	166	699 X 826 X 1998
G4SM-23RL-SI	1 FR / 1 TR	4	651	1/2	10.0	177	699 X 832 X 1998
G4SM-23-PT	1 FR / 1 TR	4	651	1/2	10.0	171	699 X 832 X 1998
<b>ESTÁNTE DE CRISTAL GIRATORIO</b>							
G4SM-23-RGS	1 BATIENTE	6	651	1/2	10.8	184	699 X 766 X 1998

Exterior en vinilo negro, blanco y de palo rosa, disponibles sin costo extra (no disponible en acero inoxidable).

† La profundidad no incluye 35 mm de la manija en los modelos con puertas batientes (las unidades de carga trasera o de doble acceso tienen manijas al frente y atrás).

Nota: El G4SM-23-RGS tiene 5 parrillas de cristal y una parrilla-espejo (ubicada en la parte inferior).

Todos los milímetros están redondeados al siguiente número completo.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## TAC: CORTINAS DE AIRE VERTICALES



MODELO	PUERTAS	# DE PARRILLAS	LITROS	CABALLO DE FUERZA	AMPS	PESO EMBALADO KG	L X P X A MM
<b>CORTINAS DE AIRE VERTICALES</b>							
TAC-14GS	N/D	3	459	1/2	10.9	127	769 X 772 X 1432
TAC-30	N/D	4	722	1/2	12.0	157	762 X 766 X 2048
TAC-30GS	N/D	4	722	1/2	14.3	164	772 X 756 X 2052
TAC-36 ‡	N/D	4	887	3/4	7.5	186	915 X 766 X 2048
TAC-48 ‡	N/D	4	963	1	12.0	216	1220 X 766 X 2048
TAC-48GS ‡	N/D	4	963	1	12.0	227	1220 X 769 X 2048
TAC-72 ‡	N/D	8	1867	(2)3/4	13.7	343	1829 X 766 X 2080

‡ TAC-36, TAC-48 y TAC-48GS requiere 208-230/60 Hz, monofásico, NEMA 6-15R. TAC-72 requiere 208-230/60 Hz, monofásico, NEMA 6-20R.

Nota: Vinil exterior en color negro disponible sin cargo adicional

Nota: Exterior en acero inoxidable disponible (aplica cargo adicional)

Nota: las unidades funcionan de manera más eficiente cuando están llenas de producto.

Todos los milímetros están redondeados al siguiente número completo.

Especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Disponible en las siguientes opciones:



Sobre Mostrador



Tiendas de Conveniencia



Puertas Batientes



Frente Redondeado



Cuatro Labos de Cristal



Puerta Deslizante



Exhibidor para Flores



Cortina de Aire Vertical

**OTROS PRODUCTOS FABRICADOS POR TRUE:**

- SERIE VERTICALES (TR, TA, TG)
- BASES REFRIGERADAS
- REFRIGERADORES PARA LECHE
- EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL
- EXHIBIDORES VERTICALES POR CORTINA DE AIRE
- CONGELADORES HORIZONTALES
- GABINETES PARA POSTRES Y DELICATESSEN
- REFRIGERADORES PARA BARES
- MODELOS REMOTOS
- MESAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS



**PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS,  
ESPECIFICACIONES Y TAMAÑOS DE LOS EQUIPOS,  
VISITE NUESTRA PAGINA WEB:**

**[WWW.TRUEMFG.COM](http://WWW.TRUEMFG.COM)**

**True®**

**True Food International Inc.**

2001 East Terra Lane, P.O. Box 970,  
O'Fallon, MO 63366 U.S.A

Oficina en los Estados Unidos:

U.S. Tel: (001) 636.240.2400

U.S. Fax: (001) 636.272.7546

E-mail: trueintl@truemfg.com

Oficina en México:

Llamada sin costo desde EE.UU. y México: (001)-800-325-6152

Oficina de México Tel: (52) 555-804-6343/44

Oficina de México Fax: (52) 555-804-6342